

Aby se nám okno lehce zavíralo

Panty a úchytky v nových oknech se dají regulovat. Můžeme nastavit jednotlivá okenní křídla tak, aby nevznikalo tření o těsnění. Abychom mohli přesně určit, kde vzniká největší tření, otevřeme okno několikrát a sledujeme, ve kterém místě se křídlo klade největší odpor. Výrobci používají několik regulačních systémů, ale nejčastěji používáme ten, který je na níže uvedených fotografiích. V okenních rámech se nacházejí šrouby, kterými je možno regulovat jednotlivé nastavení okenních křídel.

- 1. Z místnosti jsou regulační šrouby maskované plastovou ochranou**, tuto můžete lehce sundat podebráním placatým šroubovákem a vysunout.
- 2. Když těsnění tře o sebe** podél vrchní nebo spodní vrstvy rámu, vložíme klíč do šroubu svislé trubky (tulejky*), která slouží ke zvedání nebo spouštění okenního křídla. Dotahujeme ho např. vlevo. Pokud nenastane zlepšení, otáčíme do protisměru.
- 3. Když se okno blokuje** při svislém nosníku pod klikou, vložíme klíč do šroubu, který je umístěn vodorovně pod tulejkou popsanou v bodě 2. Uděláme 1-2 otáčky např. vlevo a zavřeme křídlo. Pokud se zvýšilo tření, otočíme šroubem 3-4 otáčky v opačném směru.
- 4. Pokud jde klika ztuhla** regulujeme úchytku jejího zámku. Nejprve povolíme vruty, pak postupně změním jeho polohu. Nastavíme zámek tak, aby se klika otáčela co nejsnadněji.
- 5. Pohyblivé mechanismy okna** je potřeba jednou za čas promazat např. preparátem **WD-40**.
- 6. Když při zavírání cítíme odpor** v horním rohu regulujeme šroub, který je umístěn nad horní lištou. Přitahujeme ho klíčem o 1-2 otáčky. Jestliže zjistíme, že mechanický odpor se zvětšil, otáčíme šroubem v opačném směru.

* tulejka – objímka nebo krátká trubka, do níž se upevňuje násada.

Gumové těsnění oken je důležité na jaře a na podzim namazat (po umytí a osušení) vhodným silikonovým preparátem. Je možno ho koupit ve větších firmách, které nabízejí výměnu oken anebo stavebních hypermarketech. Veškeré panty a kování, které jsou viditelné zvenčí, konzervujeme olejem. Okenní rámy myjeme lahodnými preparáty bez rozpouštědel, které by je mohly poškodit. Nepoužíváme preparáty, které by mohly poškodit třením plochu okna (abrazivní).